



## DECLARATION DE PERFORMANCE

### DoP N° 04

- |  |  |
|--|--|
| 1. Code d'identification du type de produit :                                    | <b>Barrière de sécurité</b>  |
| 2. Référence du produit :  | <b>T18 4M mixte bois/métal</b>   |
| 3. Usage prévu :   | <b>L'installation sur les routes de la T18 4M est conçue pour retenir et rediriger des véhicules en perdition dans de bonnes conditions de sécurité pour les occupants</b> |
| 4. Fabricant :   | <b>TERTU Equipements – Domaine de TERTU<br/>61160 – VILLEDIEU les BAILLEUL – France</b>  |
| 5. Organisme notifié :   | <b>ASCQUER Certification N° 1826</b>   |
| Certificat CE :  | <b>1826 CPD 09 02 06 DR4 du 24 janvier 2013</b>  |
| 6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : | <b>Sous le Système 1</b>   |

7. Performance déclarées :

Classification selon la NF EN 1317 –5

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
<p>Barrière mixte bois-métal simple lisse (support tous les 4 mètres) à utiliser dans les zones de circulation</p> <p>Glissière type T18 4M</p> <p>Durabilité</p> <p>S235JR, galvanisé selon EN ISO 1461 S390 GD 600 galvanise selon EN 10 346 Bois traité selon la norme EN 335</p> <p>Substance dangereuse : aucune</p>	<p>Niveau de retenue : N2</p> <p>Sévérité de choc : A</p> <p>Largeur de fonctionnement : W=2.5 m (W7)</p> <p>Déflexion dynamique maximale : Dm=2.3 m</p>	<p>NF EN 1317 -5 :2007 +A1 : 2008</p>

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conforme aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de TERTU SAS

Fait le

2 juin 2016.

A Villedieu les Bailleul

